



 [VOIR LES PHOTOS](#)

BRISE ROCHE

Le brise roche génère une force de frappe maximale avec le poids le plus bas possible. [LIRE PLUS](#)

✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

POINTS FORTS



PRESSIION DE RETOUR JUSQU'À 16 BAR

Le marteau de démolition fonctionne à une pression de retour allant jusqu'à 16 bar. Cela rend le marteau idéal pour une utilisation avec les machines les plus récentes.



DEUX PIÈCES MOBILES

Nous minimisons l'usure et l'entretien en utilisant seulement deux pièces mobiles.



BURINS

Livré avec deux burins à pointe



SYSTÈME DE LUBRIFICATION

À partir du PDH45, les marteaux sont fournis avec un système de lubrification à commande hydraulique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

BRISE ROCHE

En 2012, nous avons lancé notre « marteau de démolition de pladdet » sur le marché. La combinaison solide comme le roc d'un marteau de démolition de haute qualité, soutenue par une garantie de 3 ans, offre le meilleur produit au prix le plus avantageux pour le client. Le marteau fonctionne à la pression hydraulique en combinaison avec une chambre d'azote ajoutée. Le principal avantage de cette méthode est que le marteau frappe de manière beaucoup plus « explosive ». Les plus gros marteaux sont équipés d'un accumulateur pour éviter les pics de pression dans le système hydraulique.

Options

Différents types de burins

Système de graissage automatique (à commande hydraulique)

Compteur horaire

Garantie de 3 ans

Le marteau de démolition Pladdet bénéficie d'une garantie exceptionnelle de 3 ans.

Consultez notre gamme le brise roche neuf et le brise roche d'occasion.

DES QUESTIONS? NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!

TÉLÉPHONE

0115 48 13 51

DANS LE MONDE ENTIER

+31 (0)115 48 13 51

E-MAIL

INFO@PLADDET.NL

VEUILLEZ NOUS CONTACTER



PLUSIEURS MODÈLES

Le brises roches est disponible en plusieurs modèles.

CITATION REQUISE

TYPE		PDH075	PDH105	PDH205	PDH305	PDH355	PDH405	PDH435	PDH465	PDH505
Gewicht	kg	78	102	126	152	224	295	375	571	861
Machine Klasse	ton	0.7 - 1.4	0.8 - 2	1.2 - 2	2.5 - 4	3 - 5,5	4 - 7	7 - 10	9 - 13	12 - 16
Hoogte incl. beitel	mm	991	1135	1262	1342	1472	1600	1860	2101	2326
Benodigde olieflow	ltr./min	15-25	15 - 25	20 - 30	25 - 50	30 - 60	40 - 70	50 - 90	60 - 100	80 - 110
Werkdruk	bar	80-110	90 - 120	90 - 120	90 - 120	100 - 130	110 - 140	120 - 150	130 - 160	150 - 170
Aantal slagen per minuut	minuut	800-1500	800-1400	700-1200	600-1100	500-1000	500-900	400-800	400-800	350-700
Beitel Ø	mm	40	40	45	53	60	68	75	85	100
Slag energie	joule	130	203	290	320	550	690	900	1300	2100

TYPE		PDH605	PDH705	PDH81AS	PDH100AS	PDH121AS	PDH130AS	PDH-A460HD/1	PDH-A550HD/1	PDH-A750HD/1
Gewicht	kg	1296	1500	1825	2071	2635	2850	3800	5200	6200
Machine Klasse	ton	15 - 18	18 - 21	18 - 26	25 - 30	28 - 35	30 - 40	38 - 46	46 - 65	65 - 85
Hoogte incl. beitel	mm	2604	2691	2828	3055	3255	3395	3420	3654	3942
Benodigde olieflow	ltr./min	90 - 120	100 - 150	120 - 180	150 - 210	180 - 240	200 - 260	190-230	220-270	220-290
Werkdruk	bar	150 - 170	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	180-210	180-210	180-210
Aantal slagen per minuut	minuut	350 - 650	350 - 600	350 - 500	300 - 350	300 - 450	250 - 400	180-300	180-250	180-250
Beitel Ø	mm	125	135	140	150	155	155	175	185	195
Slag energie	joule	2900	3555	4200	5200	6500	9000	14.500	16.500	18.500

INTÉRESSANT AUSSI?

D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU



CISAILLE DE- DÉMOLITION

POIDS
290 - 5960
KG

CLASSE DE
MACHINE
2,5 – 65
TONNES

VOIR >
LE
PRODUIT



AIMANT HYDRAULIQUE

POIDS
780- 2500 KG

CLASSE DE
MACHINE
10 – 50
TONNES

VOIR >
LE
PRODUIT



PINCE DE TRI ROTATIVE

LARGEUR
300 – 1500
MM

CLASSE DE
MACHINE
0,7 – 50
TONNES

VOIR >
LE
PRODUIT



BROYEUR BÉTON ROTATIF

POIDS
400 - 8700
KG

CLASSE DE
MACHINE
3 - 95
TONNES

VOIR >
LE
PRODUIT