



 VOIR LES PHOTOS

SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE OILQUICK®

Système d'attache rapide OilQuick® rend les excavatrices, les chargeuses sur roues et les chariots élévateurs plus efficaces. Grâce à d'importants gains de temps, chaque projet peut être réalisé de manière plus rentable et la machine peut effectuer plus de travail. **LIRE PLUS**

✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

POINTS FORTS





GAIN DE TEMPS

Les pièces jointes peuvent être changées en quelques secondes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.



LEADER DU MARCHÉ

Choisissez un leader du marché !
Oilquick® est la société qui a de loin le plus de systèmes sur le marché, et la qualité et la disponibilité sont exceptionnelles.



MONTABLE SUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, LES CHARGEURS SUR ROUES ET LES PELLEES.

Les raccords rapides Oilquick® peuvent être montés sur des chariots élévateurs à fourche, des chargeurs sur roues et des excavateurs.



PARTENAIRE CERTIFIÉ

Pladdet est un partenaire certifié d'Oilquick aux Pays-Bas et en Belgique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE OILQUICK®

Système d'attache rapide OilQuick® est disponible en plusieurs modèles pour les pelles de 1 à 120 tonnes. Les accessoires que Pladdet développe et vend elle-même s'adaptent parfaitement à une plaque de montage OilQuick. Pladdet fournit des concasseurs, des cisailles combinées, des cisailles à ferraille, des pinces de triage pour la démolition, des aimants hydrauliques ou des accessoires de rotation/inclinaison en combinaison avec une plaque de montage Oilquick®. Vous avez donc toujours le bon accessoire à portée de main.

Consultez notre gamme le système d'attache rapide OilQuick® neuf et le système d'attache rapide OilQuick® d'occasion.

DES QUESTIONS? NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!

TÉLÉPHONE

0115 48 13 51

DANS LE MONDE ENTIER

+31 (0)115 48 13 51

E-MAIL

INFO@PLADDET.NL

VEUILLEZ NOUS CONTACTER



INTÉRESSANT AUSSI?

D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU



BRISE ROCHE

POIDS 78 – 6200 KG

CLASSE DE MACHINE 0,7 – 85 TONNES

[VOIR LE PRODUIT](#)



GODET STANDARD

LARGEUR	1500 – 3000 MM
CONTENU	497 - 5288 LITRES

[VOIR LE PRODUIT](#)



PINCE DE TRI ROTATIVE

LARGEUR	300 – 1500 MM
CLASSE DE MACHINE	0,7 – 50 TONNES

[VOIR LE PRODUIT](#)



BROYEUR BÉTON ROTATIF

POIDS

400 - 8700 KG