



 [VOIR LES PHOTOS](#)

SMP SWINGOTILT / TILTROTATEUR

Le tiltrotateur SMP vous permet de tirer le meilleur parti de votre pelle grâce à un travail plus pratique et efficace. En effet, la machine doit changer de position moins souvent ce qui permet de gagner de la précision et du temps. [**LIRE PLUS**](#)

✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

POINTS FORTS



ENTRETIEN

Roulements sans lubrification utilisés dans la mesure du possible. Boîtier lubrifié à la graisse pour éviter les fuites d'huile.



SÉCURITÉ

Il est équipé de soupapes de sécurité de charge dans les cylindres afin d'éviter les accidents.



GRAISSAGE CENTRALISÉ

Peut être connecté au système de lubrification central de l'excavateur.



CYLINDRES

Des cylindres à simple effet (télescopiques) et à double effet sont disponibles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

TILTROTATEUR

Le tiltrotateur SMP convient aux machines entre 2 et 100 tonnes. Grâce à ces nombreuses possibilités de connexion, le SMP s'adapte à toutes les excavatrices. Chaque SMP est équipé d'un dispositif de câblage en standard, de sorte que des accessoires tels qu'une pince de tri peut être connecté facilement. Cela ne nécessite pas de couronne d'orientation car la platine dispose déjà de cette fonction.

Système TX (CS)

Nous fournissons le tiltrotateur avec un système TX (CS). Cela vous permet de passer de l'inclinaison à la fonction supplémentaire, par exemple le grappin. Le coupleur rapide hydraulique, le cas échéant, est commandé séparément. Il est également possible d'effectuer la rotation en même temps que le basculement. Cela nécessite une série de lignes supplémentaires sur la machine. D'autres systèmes sont aussi possibles.

Un système fréquemment choisi est le système proportionnel complet, dans lequel les joysticks de la pelle hydraulique sont remplacés par des joysticks SMP, permettant à l'utilisateur d'exploiter toutes les fonctionnalités de l'unité simultanément avec un jeu de lignes monté en standard.

Suspension/fixation

Nous pouvons fournir nos moteurs d'inclinaison avec tout type d'adaptateur au sommet.

Il peut être fixé à la machine ou à tout système d'attache rapide connu.

Crochet de chargement

Une option courante est un crochet de charge correspondant avec certificat.

Matériau

Le cadre supérieur est en acier à haute résistance à la traction, le boîtier rotatif bleu est en fonte renforcée et le coupleur rapide du bas est soit en S355 soit en fonte, selon le système choisi.

Consultez notre gamme le tiltrotateur neuf et le tiltrotateur d'occasion

**DES QUESTIONS? NOUS VOUS
CONSEILLONS VOLONTIERS!**

TÉLÉPHONE

0115 48 13 51

DANS LE MONDE ENTIER

+31 (0)115 48 13 51

E-MAIL

INFO@PLADDET.NL

VEUILLEZ NOUS CONTACTER



PLUSIEURS MODÈLES

CITATION REQUISE

TYPE	Gewicht (kg) *	Kantelhoek (graden)	Machineklasse (ton)	Benodigd aantal ltr. sp/min	Werkdruk (bar) min/max	Maximale doorvoer ltr p/m**
ST 4	115	2 x 40	2 - 4	30	180 - 210	30
ST 6	185	2 x 40	3 - 6	30 - 60	180 - 210	30
ST 10	315	2 x 40	6 - 10	30 - 60	180 - 210	60
ST 12	320	2 x 40	8 - 12	30 - 60	180 - 210	60
ST 15	505	2 x 40	10 - 15	40 - 80	180 - 210	60
ST 18	620	2 x 40	14 - 18	40 - 80	180 - 210	60
ST 22	650	2 x 40	16 - 22	40 - 80	180 - 210	60
ST 28	830	2 x 40	22 - 30	50 - 100	180 - 210	60

* Afhankelijk van de gekozen ophanging, gewicht is indicatie met standaard CW hydr. snelwissel

TYPE	Gewicht ca. (kg)	Machineklasse (ton)	Werkdruk (bar)	Benodigd aantal liters (p/min)	Maximale doorvoer (l/min)**
R6	140	3 - 6	180 - 210	30 - 60	30
R10	280	6 - 10	180 - 210	30 - 70	40
R12	330	9 - 13	180 - 210	40 - 80	40
R15	440	12 - 16	180 - 350	40 - 80	60
R18	550	14 - 20	180 - 350	40 - 80	60
R22	580	18 - 24	180 - 350	40 - 80	60
R28	730	22 - 28	180 - 350	50 - 100	60

** Vergrote doorvoer als optie mogelijk.

INTÉRESSANT AUSSI?

D'AUTRES ONT AUSSI VU



GODET DE NIVELLEMENT

LARGEUR
1500 – 2000
MM

CONTENU



GODET BANANE

LARGEUR
CONTENU



GODET STANDARD

LARGEUR
1500 – 3000
MM

CONTENU



PINCE DE TRI FIXE

LARGEUR
300 – 1250
MM

600 - 1300
LITRES

**VOIR >
LE
PRODUIT**

197 - 870
LITRES

**VOIR >
LE
PRODUIT**

497 - 5288
LITRES

**VOIR >
LE
PRODUIT**

CLASSE DE
MACHINE
0,7 - 30
TONNES

**VOIR >
LE
PRODUIT**